

液晶拼接屏规格参数

型号		GZN-M43寸	GZN-M46寸	GZN-M49寸	GZN-M55寸
液晶面板	面板品牌	奇美	三星	京东方	LG
	显示尺寸	43”（ 对角线）	46”（对角线）	49”（对角线）	55”（对角线）
	屏幕对比度	16:09	16:09	16:09	16:09
	像素点距	0.53025(H) x 0.53025(W)	0.53025(H) x 0.53025(W)	0.53025(H) x 0.53025(W)	0.53025(H) x 0.53025(W)
	响应时间	8ms	8ms	8ms	8ms
	物理分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	色彩对比度	3500:01:00	4000:01:00	3500:01:00	4000:01:00
	亮度（cd/m2）	500cd/m2	500cd/m2	500cd/m2	500cd/m2
	显示面积	949.3mm（H） x 539.8mm(V)	1020.23mm(H) x 574.83mm(V)	1076.59mm(H) x 606.66(V)	1211.75mm(H) x 682.45mm(V)
	色彩深度	1670万色			
	可视角度	H:89o/89o V:89o/89o			
输入接口	图像输入	VGA*1，HDMI*1,DVI*1,Video(BNC)*1			
	控制输入	RS232*1			
	其它输入	IR遥控头/Debug * 1			
输出接口	图像输出	无			
	控制输出	RS232*2			
	其它输出	无			
技术特性	OSD菜单语言	中文、English（其它语言可定制）			
	视频制式	PAL、NTSC			
	刷新率	水平刷新率：20 ~ 82KHz（模拟&数字）；垂直刷新率：55~75Hz			
	最佳分辨率	1920x1080 @ 60HZ			
	支持分辨率	1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050;1360x768;1280x1024;1280x768； 1024x768;832x624； 800x600;720x400； 600x480；			
	兼容的视频	480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p			
特殊功能	异型拼接	将拼接屏按任意角度和方式摆放，同时画面任意角度旋转			
	无线同屏	可将苹果/安卓设备的同像无线同步显示在拼接显示墙上			
物理特性	外壳材质	金属钣金			
	机身颜色	黑色			
	工作温度	0° C 至50° C ，非工作温度：-20° to 60° C			
	工作湿度	工作相对湿度：10% to 90%（非冷凝）非工作相对湿度：0 to 95%（非冷凝）			
	噪声	运行模式<50dBA			
	整机尺寸	952.8mm*543.3mm*92.3mm	1021.98*576.58*124.5mm	1078.34*608.36*140.27mm	1213.5*684.2*141.9mm
	物理拼缝	8mm	3.5mm/1.8/0.88		
	电源	AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz			
	功耗	峰值功耗≤200W；标准功耗≤150W；待机功耗≤2W			
附件&认证 &质保	随机辅材	快速操作指南（附保修卡）、合格证、国标三插电源线(3C)、网线、规格书等			
	可选附件	HDMI线、DVI线、VGA线；机柜、壁挂支架、前维护支架等			
	认证	CCC、节能、CNAS、CE、FCC、ISO9001、软件著作权、实用新型专利等			