

落地式广告屏技术规格参数表

型号		32"	49"	55"	60"	75"	86"
主机参数	主芯片	RK3288标准版, 有备选					
	接口	2xUSB2.0, 1xHDMI, 1xSD, 1x VDA CVBS(选配)					
	运行内存	2G, 4G (可选)					
	存储	8G (16G, 32G, 64G可选)					
	视频格式	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV等主流格式					
	分辨率	1920x1080P					
	图片格式	GIF, JPEG, PNG, BMP					
	音频输出	2x5W					
	管理软件	C/S架构 运行环境: windows 2003/xp/win7					
	其他格式	PDF/RSS新闻/天气预报/PPT					
	联网方式	RJ45接口, wifi, 4G (选配)					
	节目更新方式	网络远程更新, U盘更新					
	显示模式	横屏/竖屏, 全屏/任意分屏					
	节目下载	采用FTP协议 定时下载, 自动下载					
	程序升级	远程升级, 遥控器升级					
定时开关机	支持任意时间段						
其它功能	分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。						
面板参数	面板类型	32" LED Panel	49" LED Panel	55" LED Panel	60" LED Panel	75" LED Panel	86" LED Panel
	显示尺寸	390×695mm (W*H)	606.5×1075.5mm (W*H)	679×1208mm (W*H)	737.6×1313.9mm (W*H)	927.94×1649.66mm (W*H)	1065.96×1895.4mm (W*H)
	显示比例	16:09					
	分辨率	1920×1080					
	显示色彩	16.7M					
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4000:01:00	4000:01:00	4000:01:00	4000:01:00	5000:01:00	5000:01:00
	可视角度	175° (H) / 175° (V)					
	响应时间	6ms					
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM					
	使用寿命	60000小时					
电源	电源输入	AC100V~240V					
	电源功耗	≤30W					
	待机功耗	≤3W					
工作环境	工作温度	0℃~40℃					
	存储温度	-20℃~60℃					
	工作湿度	10%~90%					
	存储湿度	10%~90%					
产品相关	安装方式	落地式					
	产品尺寸	1688*520*70 (mm)	1848.82×688.1×48.5 (mm)	1898.82×759.6×48.3 (mm)	2000.53×822.88×51.8 (mm)	2220×1025×68.5 (mm)	2400×1170×83.8 (mm)
	外观颜色	银色/黑色					
	外壳材质	铝拉丝外框, 钢化玻璃表面, 五金后盖					
	产品认证	ISO9001, 3C, 产品节能认证等					
	净重	27KG	31.6KG	33KG	35KG	40KG	50KG