

卧式落地一体机技术规格参数表

面板参数	面板类型	32" LED Panel	43" LED Panel	47" LED Panel	55" LED Panel
	显示尺寸	709×403mm (W*H)	931×524mm (W*H)	1040×585mm (W*H)	1210×681mm (W*H)
	显示比例	16:09			
	背光类型	LED			
	分辨率	1920×1080			
	显示色彩	16.7M			
	亮度	350cd/m2			
	对比度	1500:01:00			
	可视角度	178° (H) / 178° (V)			
	显示点距	0.51mm (H) × 0.51mm (V)	0.63mm (H) × 0.63mm (V)	0.53mm (H) × 0.53mm (V)	0.63mm (H) × 0.63mm (V)
	响应时间	6ms			
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM			
	类型	红外触摸, 纳米触摸, 电容触摸 (可选)			
	使用寿命	60000小时			
主要性能参数	型号	SDC-3288S V1.1V			
	操作系统	Android5.1/7.1			
	CPU	RK3288, 四核, 主频最高达1.8GHz			
	内置存储器	EMMC标配8G (16G/32G64G可选)			
	内置ROM	2KB EEPROM			
	外部存储	1个TF卡槽			
	EDP输出	可直接驱动多种分辨率的EDP接口液晶屏			
	内存	标配2G (4G可选)			
	HDMI输出	1*HDMI输出, 支持1080P@120Hz, 4K*2K@60Hz输出			
	USB2.0接口	1个USB OTG、3个USB2.0接口 (其中两路为内置插针)			
	其它扩展接口	2路IIC			
	WIFI、BT	内置WIFI, BT4.0			
	耳机	支持一路耳机接口			
	串口	4个串口插座, (2个普通串口, 2个全功能串口)			
	以太网	1个, 10M/100M自适应以太网			
	RTC实时时钟	支持/支持定时开关机			
	系统升级	支持本地TF, USB升级			
	整体参数	电源电压	交流100-240V (50/60Hz)		
整机功耗		<120W (根据不同主板和CPU方案)			
整机待机功耗		<3W			
工作环境温度		0℃~40℃			
工作环境湿度		20%~80%			
边框, 面框		独特安全性外观设计 (R18圆弧角), 采用铝合金拉丝或抛光边框, 表面无尖锐边缘或突起 (可预防学生不小心撞上而受到伤害)			
屏幕表面		5mm厚防爆钢化玻璃屏, 防划防撞			
背板		黑色钢板			
其它接口		AC220V品字尾插口、电源开关、电脑软开关			
产品相关	安装方式	壁挂, 吊挂			
	产品尺寸	1025×749×444 (mm)	1025×991×579 (mm)	×× (mm)	×× (mm)
	外观颜色	银色/黑色			
	外壳材质	铝拉丝外框, 钢化玻璃表面, 五金后盖			
	产品认证	ISO9001, 3C, 产品节能认证等			
净重	33KG	39KG	42KG	46KG	