

光之能户室内常规屏系列参数表						
规格型号	GZN-P2	GZN-P2.5	GZN-P3	GZN-P3.076	GZN-P4	GZN-P5
点间距	2mm	2.5mm	3mm	3mm	4mm	5mm
像素构成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
LED外型	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020	SMD2020
像素密度	250000(点/m²)	160000(点/m²)	111111(点/m²)	111111(点/m²)	62500(点/m²)	40000(点/m²)
使用环境	户内	户内	户内	户内	户内	户内
扫描方式	1/40	1/32	1/32	1/26	1/20	1/16
屏幕亮度	700 (cd/m²)	700 (cd/m²)	700 (cd/m²)	700 (cd/m²)	1200 (cd/m²)	800 (cd/m²)
屏幕平均功耗	147-300(W/m²)	200-300(W/m²)	150-200(W/m²)	150-200(W/m²)	250-300(W/m²)	150-200(W/m²)
屏幕最大功耗	550(W/m²)	550(W/m²)	360(W/m²)	360(W/m²)	550(W/m²)	360(W/m²)
模组分辨率	160点×80点	96点×96点	64点×64点	104点×52点	80点×40点	32点×32点
模组尺寸	320×160mm	320×160mm	192×192mm	320×160mm	320×160mm	320×160mm
刷新频率	1920Hz					
换帧频率	≥60Hz					
灰度等级	14bit					
AC输入电压	110-240V±10%					
电源输入频率	20/60Hz					
亮度调节级别	100级自动或手动调节					
色温	3200K-9500K可调节					
显示接口	DVI/HDMI/DGZN-P					
视频源（可选）	TV、计算机信号、视频播放器信号、网络视频信号					
连续使用时间	>72小时					
平均无故障时间	>10000小时					
离散失控点	<0.01%					