

Micro小间距LED显示屏之SMD系列参数表

规格型号	GZN-P1	GZN-P1.25	GZN-P1.538	GZN-P1.667	GZN-P1.876
点间距	1mm	1.25mm	1.538mm	1.667mm	1.876mm
像素构成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
像素密度	1000000(点/m²)	640000(点/m²)	422754(点/m²)	359209(点/m²)	284141点/m²)
扫描方式	1/40	1/32	1/26	1/32扫描	1/43
LED外型	SMD0808	SMD0808	SMD1212	SMD1212	SMD1515
屏幕亮度	600 (cd/m²)	650 (cd/m²)	600 (cd/m²)	600 (cd/m²)	600 (cd/m²)
平均功耗	140-264(W/m²)	140-200(W/m²)	200-250(W/m²)	200-250(W/m²)	200-250(W/m²)
最大功耗	800(W/m²)	500(W/m²)	600(W/m²)	650(W/m²)	700(W/m²)
箱体尺寸	640*480mm	640*480mm	640*480mm	640*480mm	640*480mm
分辨率	320x160点	256*128点	208*104点	192*96	172*96点
对比度	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
灰度等级	13-14bit				
AC输入电压	110-240V±10%				
电源输入频率	50~60Hz				
亮度调节级别	100级自动或手动调节				
色温	3200-9500K可调节				
工作温度范围	"-20℃~60℃				
工作湿度范围	10%~90%				
单元噪音	1920Hz				
换帧频率	≥60Hz				
视频源（可选）	TV、计算机信号、视频播放器信号、网络视频信号				
连续使用时间	>72小时				
平均无故障时间	>10000小时				
离散失控点	<0.01%				