

舞台租赁显示屏系统技术参数表

规格型号	GZN-P2. 97	GZN-P3	GZN-P3. 91	GZN-P4. 81	GZN-P6. 67
点间距	2. 97mm	3mm	4mm	4. 81mm	6. 67mm
像素构成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
LED外型	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2525	SMD2525
像素密度	≈113367 (点/㎡)	≈111111 (点/㎡)	≈65410 (点/㎡)	≈43222 (点/㎡)	≈22545 (点/㎡)
使用环境	户内/户外	户内/户外	户内/户外	户内/户外	户内/户外
扫描方式	1月24日	1月20日	2001-8-16	2001-8-16	2001-8-16
屏幕亮度	室内≥800 (cd/㎡)	室内≥800 (cd/㎡)	室内≥800 (cd/㎡)	室内≥800 (cd/㎡)	室内≥800 (cd/㎡)
	户外≥5500 (cd/㎡)	户外≥5500 (cd/㎡)	户外≥5500 (cd/㎡)	户外≥5500 (cd/㎡)	户外≥5500 (cd/㎡)
屏幕平均功耗	200-300 (W/㎡)	150-200 (W/㎡)	250-300 (W/㎡)	150-200 (W/㎡)	150-200 (W/㎡)
屏幕最大功耗	550 (W/㎡)	360 (W/㎡)	550 (W/㎡)	360 (W/㎡)	360 (W/㎡)
模组分辨率	96点×96点	80点×80点	64点×32点	32点×32点	32点×32点
模组尺寸	250*250MM	250*250MM	250*250MM	250*250MM	250*250MM
刷新频率	1920Hz				
换帧频率	≥60Hz				
灰度等级	14bit				
AC输入电压	110-240V±10%				
电源输入频率	20/60Hz				
亮度调节级别	100级自动或手动调节				
色温	3200K-9500K可调节				
显示接口	DVI/HDMI/DP				
视频源（可选）	TV、计算机信号、视频播放器信号、网络视频信号				