

装饰照明之柔性灯条光电参数表

柔性灯带	产品型号	LED光源	光源数量	防护等级	光通量	色温	工作电压	功率	尺寸
柔性灯带	SL-LR-5050W150-12	5050	30	IP20 54 65 66	600-660mm	/	12v dc	7.2w/piece	500X10x2.1mm
柔性灯带	SL-LR-5050W300-12/24	2835	60	IP20 54 65 66	1200-1320lm/m	/	12/24v dc	14.4w/piece	500X10x2.1mm
柔性灯带	SL-LR-5050W600-24	2835	120	IP20 54 65 66	2440-2640lm/m	/	12/24v dc	28.8w/piece	500X15x2.1mm
柔性灯带	SL-LR-5050RGB150-12/24	2835	30	IP20 54 65 66	/	/	12/24v dc	7.2w/piece	500X10x2.1mm
柔性灯带	SL-LR-5050RGB300-12/24	2835	60	IP20 54 65 66	/	/	12v dc	14.4w/piece	500X10x2.1mm
柔性灯带	SL-LR-5630W180-24	SAMSUNG NG5630	36	IP20 54 65	1080-1260lm/m	/	24v dc	10.8w/piece	500X10x1.4mm
柔性灯带	SL-LR-5630W300-24	SAMSUNG NG5630	60	IP20 54 65	1800-2100lm/m	/	24v dc	18w/piece	500X10x1.400mm
柔性灯带	产品型号	LED光源	颜色	防护等级	光通量	色温	工作电压	功率	尺寸
柔性灯带	GZN-LR2835S-300WW	2835	暖白	/	600-700lm/m	3000-3500k	12v dc	7.2w/piece	500X6mm
柔性灯带	GZN-LR2835S-300NW	2835	自然白	/	600-700lm/m	4000-4500k	12v dc	7.2w/piece	500X6mm
柔性灯带	GZN-LR2835S-300PW	2835	正白	/	600-700lm/m	3000-3500k	12v dc	7.2w/piece	500X6mm
柔性灯带	GZN-LR2835S-300CW	2835	冷白	/	600-700lm/m	4000-4500k	12v dc	7.2w/piece	500X6mm
柔性灯带	GZN-LR-2835W150-12	2835	/	IP20 54 65 66	600-660lm/m	/	12v dc	7.2w/piece	500X8x2.1mm
柔性灯带	GZN-LR-2835W300-12/24	2835	/	IP20 54 65 66	1200-1320lm/m	/	12/24v dc	14.4w/piece	500X8x2.1mm
柔性灯带	GZN-LR-2835W600-24	2835	/	IP20 54 65 66	1440-1500lm/m	/	12v dc	28.8w/piece	500X8x2.1mm

产品特点	1. 冷光源，发热低微，不会对陈列商品产生热辐射。 2. 绿色环保照明光源，不产生有害紫外光线，特别适合用作文物、药品陈列照明。 3. 高效节电，比日光灯节电65%以上。 4. 超长使用寿命，一次安装可用10年。 5. 用来照射金银珠宝、手表等更显晶莹璀璨。 6. 低电压工作，使用安全可靠。 7. 防水、防震；低损耗、长寿命。
应用范围	LED柔性灯条可以任意弯曲、折叠、卷绕，可在三维空间随意移动及伸缩而折断；它适合于不规则的地方和空间狭小的地方，也因其可以任意的弯曲和卷绕，适合于在广告等装饰中任意组合各种图案。